

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-ip-ds-2cd1143g0-i-hikvision-4mpx-poe-z-detekcja-ruchu-p-3184.html>



Kamera IP DS-2CD1143G0-I Hikvision 4Mpx PoE z detekcją ruchu

Cena brutto	399,99 zł
Cena netto	325,20 zł
Cena poprzednia	837,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD1143G0-I
Kod EAN	6954273666965
Producent	Hikvision

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość: 2560×1440 @ 20 kl/s

Interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af

Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Ilość pikseli: 4 Mpx

Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

Obiektyw: 2.8mm / F2.0

Oświetlacz: IR LED (zasięg 30m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, ROI

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporność (IK10)

Ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000V

Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 20 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
- 20 kl/s dla 1920×1080 (1080p)

Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps

Pogląd obrazu:

- VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
- przeglądarki internetowe: Edge, Firefox, Chrome, Safari

Urządzenia mobilne: Android, iOS (Hik-Connect, iVMS 4500)

Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af

Gwarancja: 36 miesięcy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 4 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 21-30 m

Funkcje specjalne: Podstawowa detekcja ruchu , Strefy prywatności , WDR

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa , Wandaloodporna

Kolor obudowy kamery: Biały

Specyfikacja techniczna

Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość: 2560×1440 @ 20 kl/s

Interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af

Kompresja: **H.265+**/ **H.265**/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Ilość pikseli: 4 Mpx

Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

Obiektyw: 2.8mm / F2.0

Oświetlacz: IR LED (**zasięg 30m**)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, ROI

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Obudowa: klasa szczelności (**IP67**), wandaloodporność (**IK10**)

Ochrona przeciwprzepięciowa **TVS 2000V**

Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 20 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
- 20 kl/s dla 1920×1080 (1080p)

Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps

Pogląd obrazu:

- VMS (program iVMS 4200, Hik-Central)
- przeglądarki internetowe: Edge, Firefox, Chrome, Safari

Urządzenia mobilne: Android, iOS (Hik-Connect, iVMS 4500)

Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af

Gwarancja: 36 miesięcy