

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/zewnetrzna-kamera-ip-kat-widzenia-180-stopni-hikvision-ds-2cd2935fwd-i-p-2688.html>



Zewnętrzna kamera IP kąt widzenia 180 stopni Hikvision DS-2CD2935FWD-I

Cena brutto	2 110,68 zł
Cena netto	1 716,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2935FWD-I
Producent	Hikvision

Opis produktu

Zewnętrzna kamera IP kąt widzenia 180 stopni Hikvision DS-2CD2935FWD-I.

DS-2CD2935FWD-I to 3-megapikselowa kamera przystosowana do pracy w pomieszczeniach gdzie panują warunki niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego.

Kamera **wytwarza jednocześnie 2 strumienie danych video** - główny oraz pomocniczy. Obsługuje także technologie prowadzące do znacznych oszczędności pasma sieciowego i dysków twardych.

Strumień główny może być dostarczany pod postacią przekształconego obrazu typu "rybie oko".

Hikvision DS-2CD2935FWD-I wyposażono w wygodne menu ekranowe, przy pomocy którego za pośrednictwem przeglądarki możemy w prosty i wygodny sposób ustawić szereg funkcji które oferuje kamera.

Zasilanie kamery Hikvision DS-2CD2935FWD-I może odbywać się poprzez PoE lub z zasilacza 12V.

Korzyści z kamery DS-2CD2935FWD-I:

- Posiada szereg funkcji poprawiających jakość obrazu takich jak: WDR, AWB, BLC, HLC, DNR.
- Urządzenie zostało zamknięte w obudowie fisheye o klasie szczelności IP66 w kolorze białym.
- Slot kart MicroSD/SDHC/SDXC w modelu DS-2CD2935FWD-I oferuje poręczną opcję lokalnego przechowywania danych.
- Zintegrowany obiektyw o stałej ogniskowej 1.16 mm, zapewnia kąt widzenia na poziomie ok. 180°.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,8"
- Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny
- Czułość: 0,005 Lux (F1,2)
- Czułość cz-b: 0,0 (wbudowany oświetlacz IR)
- Obiektyw w komplecie: 1,16 mm (F2,2)
- Regulacja ostrości: Półautomatyczna
- Oświetlacz IR: Tak (zasięg 15 m)
- AGC: Tak
- Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/3..1/100000 s
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak - 120dB (również funkcja BLC)
- Redukcja szumów: Tak (3D)

-
- Kompresja wizji: **H.265/H.264/H.265+/H.264+**
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 × 1536**
 - Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: **25 kl./s**
 - Inne obsługiwane rozdzielczości: 1280x960
 - Liczba jednoczesnych strumieni IP: 6 (2 profile ustawień video - strumień pomocniczy: 704x576, 352x288)
 - **Detekcja sabotażu obrazu: Tak** (zasłonięcie, utrata ostrości)
 - **Detekcja ruchu: Tak**
 - Analiza video: Nie
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
 - Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps
 - Zakres regulacji położenia kamery: Brak
 - Rejestracja na kartę pamięci: **Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)**
 - **Inne: Zgodność z ONVIF** (profile S i G), tryby przekształcania obrazu: panorama 180 stopni, panorama 360 stopni, 4 okna PTZ, 2 okna PTZ, panorama 360 + 3xPTZ/6xPTZ/8xPTZ, "rybie-oko"+3xPTZ/8xPTZ, montaż na suficie/ścianie/stole
 - **Zasilanie PoE: Tak** (802.3af klasa 3)
 - Zasilanie DC: 12 V DC
 - Pobór mocy: 6,4 W
 - Waga: 0,6 kg
 - **Wymiary: 120 x 41,5 mm**
 - Temperatura pracy: -10..50 °C